

## MODE D'EMPLOI

Après avoir démonté la manivelle, démonter les 2 paliers.

Retirer le grès et remettre le grès neuf - Remonter les 2 paliers, resserrer et remettre la manivelle.

## UTILISATION

La zone de travail étant bien dégagée, l'utilisation en est facilitée — Aucune pièce en mouvement ne vient gêner l'affûtage — Fiables, les meules ELER nécessitent peu d'entretien et assure un excellent rendement — Extrait des carrières SEBELER, le grès naturel des Vosges optimise l'affûtage : doux et régulier.

## SÉCURITÉ

Conformité de la F25 à la directive CE 2006/95 et CE 2004/108 - Garantie par le fabricant Normes nationales NF EN 60204-1 & NF EN 349.

## DESCRIPTIF

La conception simple de la F25 permet le montage et démontage aisés du grès.  
La meule F25 est stable quelle que soit la surface sur laquelle elle repose.

### **F25**

L x l x H : 340 x 210 x 280

POIDS : 8 kg

PIERRE : 250 – Ep. 50

Cachet du revendeur

Le fabricant se réserve à tout moment le droit de modifier ou d'améliorer ses modèles.

# NOTICE

## DÉMONTAGE ET MONTAGE DU GRÈS



 **ELER**  
AFFÛTEUSES

**F25**

**MEULES TRADITIONNELLES  
EN GRÈS DES VOSGES**